


Abrasif sur support toile, imperméable

CS 411 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Application

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages du produit

Bande très résistante aux déchirements - Grande agressivité et haut rendement grâce aux substances abrasives actives - Spécialement pour l'acier inoxydable, mais peut convenir pour l'acier et les métaux en général

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Largeur x longueur en mm	Grain	type de joint	type d'abrasif appliqué	Unité d'emballage	Référence
75 x 2000	24	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	62056
75 x 2000	36	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	62150
75 x 2000	40	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	62509
75 x 2000	50	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	62604
75 x 2000	60	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	62938
75 x 2000	80	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	63068

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Largeur x longueur en mm	Grain	type de joint	type d'abrasif appliqué	Unité d'emballage	Référence
75 x 2000	120	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	20598
150 x 2000	36	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	62176
150 x 2000	40	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	62537
150 x 2000	60	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	62971
150 x 2000	80	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	63102
150 x 2000	120	F4G joint bout à bout	CS 411 Y	10	278219

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

