

# Perceuse visseuse LXT

## DDF458Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Équipée pour un usage intensif

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Protection du moteur contre la poussière. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 400 / 2000 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,1 - 2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	225 x 79 x 259 mm
Composant batterie	Li-ion

### AVANTAGES PRODUITS

- Indicateur du niveau de la batterie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381653640

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**123258-5**

Poignée latérale



**251314-2**

VIS M4X12



**346317-0**

Crochet de ceinture



**763252-1**

Mandrin de forage sans clé



**784637-8**

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**195798-3**

PROTECTION BATTERIE



**763196-5**

Mandrin métal auto-serrant 13 mm



**837916-4**

Moulage MAKPAC

